



DF25



DF20



DF15



DF10



DF5



AUSWAHL DER PASSENDEN MASCHINE

Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne bei der Auswahl der passenden Duniform®-Maschine für Ihr Unternehmen. Die aus hochwertigem Stahl in Schweden oder Italien gefertigten Maschinen sind besonders anwenderfreundlich und erlauben einen schnellen Wechsel der Kassetten



FÜR GLÄSER
Sicher versiegelte Becher und Gläser
im Handumdrehen.

DF32/ DF32F



DF36



DF44



DF46

DUNI



MANUELL

Zum Versiegeln der gefüllten Schale einfach den Deckel anheben und schließen.



HALBAUTOMATISCH

Die gefüllte Schale in die Kassette einlegen und die Maschine erledigt den Rest.



VOLLAUTOMATISCH

Die Maschine füllt und versiegelt die Schalen und kann große Volumina bewältigen.

MASCHINEN

Duni bietet eine vielfältige Maschinenauswahl im Siegelkonzept Duniform®. Je nach Anforderung und Budget finden Sie bei uns die richtige Verpackungslösung für Ihren Betrieb.



Technische Information	DF5	DF10	DF15	DF20	DF25	DF22	DF22F
Artikelnummer	700076	700080	163140	700095	700090	163141	164795
Gewicht der Maschine	22 kg	13 kg	25 kg	20 kg	43 kg	30 kg	30 kg
Gewicht der Kassette	0,5 kg	0,5 kg	2,5 kg	0,5 kg	2,5 kg	1,0 kg	1,0 kg
Elektronische Daten	220 V~, AC 50/60 Hz	230 V~, AC 50 Hz 10 A	230 V~, AC 50 Hz 10 A	230 V~, AC 50 Hz 10 A	230 V~, AC 50 Hz 10 A	230 V~, AC 50 Hz 10 A	230 V~, AC 50 Hz 10 A
Max. Stromverbrauch	0,4 kW	0,7 kW	1,0 kW	0,75 kW	1 kW	0,8 kW	1,0 kW
Kabellänge/ Stecker	2m/1-phase grounded	2,5 m / 1 Phase geerdet	2,5 m / 1 Phase geerdet	2,5 m / 1 Phase geerdet	2 – 3 m / 1 Phase geerdet	2,0 m / 1 Phase geerdet	2,0 m / 1Phase geerdet
Siegeldruck		930 N	930 N	1003 N	1003 N	1400 N	1400 N
Takte	6–10 cycles/ min	8 Takte/Min.	8 Takte/Min.	10 Takte/Min.	10 Takte/Min.	2 – 4 Takte/ Min.	2 – 4 Takte/ Min.
Dauer des Aufheizvorgangs	5–10 min	15 min	20 min	15 min	20 min	10 min	10 min
Maße	DF5	DF10	DF15	DF20	DF25	DF22	DF22F
Länge	350 mm base	640 mm (mit Griff) 540 mm (ohne)	830 mm (mit Griff) 740 mm (ohne)	615 mm	760 mm	550 mm	550 mm
Breite	360 mm	240 mm	360 mm	220 mm	355 mm	325 mm	325 mm
Höhe	610 mm	260 mm (geschlossen) 500 mm (offen)	270 mm (geschlossen) 660 mm (offen)	220 mm (geschlossen) 520 mm (offen)	350 mm (geschlossen) 650 mm (offen)	450 mm	450 mm
Weitere Informationen	DF5	DF10	DF15	DF20	DF25	DF22	DF22F
Maximale Größe der Schalen (Länge x Breite x Höhe)	Ø 98 mm	265x175x100 mm (>¼ GN)	325x265x100 mm (½ GN)	265x175x70 mm (>¼ GN)	325x265x100 mm (½ GN)	230x280x100 mm (>¼ GN)	230x280x100 mm (>¼ GN)
Maximale Folienbreite	130 mm	185 mm	272 mm	185 mm	272 mm	240 mm	240 mm
Siegeltemperatur	max 200°C	max 210°C	max 210°C	max 190°C	max 180°C	max 210°C	max 210°C
Siegeltechnik	Halb- automatisch	Manuell	Manuell	Halbautomatisch	Halbautomatisch	Halb- automatisch	Halb- automatisch
MAP-fähig	-	-	-	-	-	-	-
Vakuumkammern	-	-	-	-	-	-	-
Formschnitt	Ja	-	-	-	-	-	Ja



DF32	DF32F	DF36	DF44	DF46
160900	159788	191000	160901	163142
ca. 40 kg	ca. 40 kg	ca. 100 kg	ca. 190 kg	ca. 550 kg
ca. 1, 5 – 2,5 kg	ca. 3 – 4 kg	ca. 3 – 4 kg	ca. 4 – 6 kg	ca. 3 – 5 kg
230 V~, AC 50/60 Hz	230 V~, AC 50/60 Hz	230 V~, AC 50/60 Hz	400 V~, AC 50/60 Hz	400 V~, AC 50/60 Hz
1,8 kW	1,8 kW	2,5 kW	4,3 kW	6,3 kW
2 m / 1 Phase geerdet	2 m / 1 Phase geerdet	1,5 m / 1 Phase geerdet	- / 3 Phasen geerdet	- / 3 Phasen geerdet
2000 N	2000 N	2000 N	7000 N	-
2 – 4 Takte/Min.	2 – 4 Takte/Min.	2 mit MAP, 2 – 6 ohne MAP	3 mit MAP, 2 – 6 ohne MAP	2-4 mit MAP, 5-8 ohne MAP
10 min	10 min	10 min	20 min	10 min

DF32	DF32F	DF36	DF44	DF46
550 mm	550 mm	650 mm	970 mm	2580 mm
475 mm	475 mm	530 mm	675 mm	905 mm
450 mm	450 mm	625 mm	1570 mm	1640 mm

DF32	DF32F	DF36	DF44	DF46
380x280x100 mm (>½ GN)	370x275x100 mm (>½ GN)	360x270x100 mm (>½ GN)	430x315x95 mm (>½ GN)	360x270x100 mm (>½ GN)
390 mm	390 mm	390 mm	470 mm	446 mm
max 200°C	max 200°C	max 200°C	max 200°C	max 200°C
Halbautomatisch	Halbautomatisch	Halbautomatisch	Halbautomatisch	Automatisch
-	-	Ja	Ja	Ja
-	-	1	1	1
-	Ja	Ja	Ja	Ja